

PNLLX Laser con Proiezione di Linee a Croce per Interni (codice no. 218-PNLLX)

Caratteristiche

- Laser autolivellante con linee a croce
- Precisa croce frontale, con possibile funzionamento manuale per piani inclinati
- Larga apertura frontale
- Linee laser molto visibili
- Funzionamento con un solo pulsante
- Filettature da 1/4" per il montaggio su treppiedi
- Molto piccolo, compatto e leggero
- Blocco del pendolo durante il trasporto
- Con borsa e supporto di fissaggio a pinza

Specifiche tecniche

Precisione	$\pm 3 \text{ mm}/9 \text{ m}$
Portata	fino a 10 m, in base alle condizioni luminose
Laser	635 nm
Laser classe	2
Alimentazione	3 batterie AAA
Autonomia	oltre 15 h
Compensatore	A smorzamento magnetico
Campo di autolivellamento	$\pm 3^\circ$
Livellamento	Circa 3 secondi
Allarme di fuori bolla	Si, con allarme acustico
Caratteristica speciale	Funzionamento manuale per piani inclinati
Peso	180 g. con pinza di fissaggio
Filettatura	1/4" x 20

Applicazioni

Livellamenti e piombature in interni, come impianti elettrici, montaggio di mobili, posa di pavimenti, pitturazioni, montaggio di cucine, controsoffitti e pareti in cartongesso, allineamenti, decorazioni interne, ecc....

Equipaggiamento standard

- Laser con linee a croce PNLLX
- Supporto universale a pinza
- 3 batterie AAA
- Borsa
- Manuale d'istruzione

Assistenza

L'assistenza tecnica è fornita dai nostri centri specializzati in grado di revisionare o riparare gli strumenti proNIVO.



Finiture d'interni con il livello proNIVO PNLLX